

Stockeur rotatif IMAG



Pour le stockage de pièces dans un espace restreint, les stockeurs rotatifs IMAG sont imbattables.

Ils permettent d'augmenter la surface de stockage même lorsque l'espace est limité.

Ces appareils sont basés sur le principe de la marchandise vers l'homme. Un stockage efficace et une vitesse de rotation élevée sont garantis.

Grâce à une technique robuste et éprouvée, ils possèdent une très grande longévité. Ils sont durables.

Ergonomique
Economie de place
Efficace
Durable
Flexible

Basé sur le principe de la marchandise vers l'homme
 Utilisation de l'espace en hauteur
 Vitesse de prise élevée de la marchandise
 Technique robuste et éprouvée
 Large choix de configurations



Nous sommes à votre disposition

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.
 Nous vous conseillons volontiers sur place.

Flavio Milanesi
 Directeur



Milimex AG
 Tessenbergstrasse 39
 2505 Biel / Bienne
 +41 79 450 58 82
 f.milanesi@milimex.ch
 milimex.ch


Configuration selon vos besoins



IMAG	
Hauteur	2100 ÷ 7100 mm
Largeur	3100 ÷ 3500 mm
Profondeur	1725 + 350 mm (zone de picking)
PLATEAUX	
Quantité	6 ÷ 40
Largeur utile	2450 ÷ 2850 mm
Profondeur utile	500 ÷ 620 mm
Hauteur utile	180 ÷ 570 mm
PORTÉE MAX.	
Charge IMAG	9000 kg
Charge plateau	300 kg

Configuration des plateaux

- Plateau simple, avec séparateurs verticaux fixes.
- Plateau double niveau avec diviseurs horizontaux réglables et amovibles.
- Plateau avec panneau transparent et séparateurs fixes ou réglables.
- Plateau avec tiroirs extractibles sur glissières télescopiques adaptées au matériel à stocker.



Logiciel convivial et évolutif

Cyber.Basic

- Manutention de la marchandise par appel plateau

Cyber.Game

- Gestion du stock
- Contrôle des dates de péremption des produits
- Inventaire dynamique (flux de demande de produits)
- Inventaire instantané (stock effectif dans la machine)
- Autodiagnostic des fonctions vitales
- Télécontrôle
- Interface avec le WMS existant en option